

# NASTY / SPEED MAX 取り付け説明書

## '99~CB400S.F./~'02CB1300S.F. HYPER VTEC/SPEC II/SPEC III

### ◆SET内容

- ・ステンレス ボタンヘッド ボルト M8 x 35mm x2本
- ・ステンレス 平ワッシャー M8 x 18 x 1.2 x2枚
- ・アルミカラー M8 t=10mm x2個

※本品には  製、NASTY及びSPEED MAXネイキッドメーターバイザーは含まれません。

### ⚠注意 必ず取り付け、取り扱い前にお読みください。

POSH☆Faith製品を御買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
POSH☆Faith製品は全て以下の事を前提としております。ご熟読の上、ご理解頂きますようお願いいたします。

- ・取り付けは、車両本体メーカーのサービスマニュアルによる確かな知識及び、技術を持ったメカニックにより行われること。
- ・商品は目的にあった正しい取り付け、取り扱いが行われること。
- ・道路交通法及び、道路運送車両法を厳守すること。
- ・運行前点検及び、保守整備を必ず行うこと。
- ・本商品を装着する際、ヘッドライトの左右のボルトを取り外します。この時、光軸がズれる事がありますので、装着後は必ず光軸調整を行って下さい。調整を行わないと車検に通らないばかりではなく、安全面においても非常に危険です。

※以上のことを必ずお守りください。

正しい取り付け、取り扱いが守れない使用において商品の品質に付いては保証できません。

又、POSH☆Faithは当社製品の品質についてのみ責任を持つものであり、修理工費、整備費用やお車を使用出来なかった事による不都合及び損失など、当社商品公費、当社商品の品質以外のどのような事柄に対しても、責任を負いませんのでご承知おきください。

### ① NASTY 又は SPEED MAXネイキッドバイザーのステーの位置を変更します。

- ・ネイキッドバイザー左右側面のプレートの2本のボルトと、ナットを取り外します。
- ・右の写真の様に、プレートを内側から外側に移動します。
- ・ボルト、ナットを締め付けます。



## NASTY or SPEED MAX ネイキッドバイザーの取り付け。

### ② ヘッドライトASSYをヘッドライトケースから取り外します。

- ・ヘッドライトリム下部にある5 x 12mmのボルト(左右)を外し、ヘッドライトASSYをヘッドライトケースから外します。この時、ヘッドライトバルブのコネクターと一緒に抜きます。
- ・ヘッドライトステー左右の8 x 23mmのフランジボルトを外します。



※8x23mmボルトを外すとヘッドライトの光軸がズれますので、目印を付けるか再度調整して下さい。

### ③ アルミカラーの装着

- ・下の写真の様に左右のヘッドライトステーの窪みにM8 t=10mmのアルミカラーを入れ、ネイキッドバイザーのプレートで挟みます。



### ④ プレートの装着

- ・下の写真の様に、M8x35 susボタンヘッドボルトにM8平ワッシャーを入れ、ヘッドライトケース内のナットを使用して締め付けます。



### ⑤ ヘッドライトASSY装着

- ・①で外した5x12mmのボルトを使いヘッドライトASSY、ヘッドライトバルブコネクターを取り付けます。
- ・プレートの角度調整用のネジでバイザーの角度を調節します。



### ⑥ 完成

- ・もう一度各ネジの締め付け確認を行って下さい。また、光軸がズれている場合は調整して下さい。



※説明書ではNASTYを使用しておりますがSPEED MAXでも同様です。